

Audífono 3M™ PELTOR™ SportTac™

Protección auditiva con función dependiente del nivel

Descripción del producto

Los auriculares 3M™ PELTOR™ SportTac™ están diseñados para su uso durante caza o tiro. Ayudan a proteger contra ruidos de impacto dañinos, mientras permiten que se escuchen los sonidos ambientales por debajo de 82dB.

Características clave

- Protector auditivo atenuante
- Función dependiente del nivel para audición ambiental
- Carcasas intercambiables facilitan cambiar colores
- Apagado automático, los auriculares se apagarán después de 2 h de inactividad para ahorrar pilas.
- Cinta de cabeza plegable para facilitar el almacenamiento
- Entrada J22 para conexión a dispositivos externos
- Para reducir la corrosión causada por el sudor, la electrónica está ubicada en la parte externa de la taza.

Aplicaciones

Caza y tiro deportivo

Normas y aprobaciones

Por la presente, 3M Svenska AB declara que el producto cumple con las directivas o reglamentos apropiados para cumplir los requisitos de la marca CE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.3M.com/PELTOR/DOC. También se puede obtener una copia de la declaración de conformidad y la información adicional requerida en las directivas o reglamentos contactando a 3M en el país de compra.



MT16H210F-478-GN945



Escucha ambiental con protección auditiva dependiente del nivel

Modelos de auriculares

Número de artículo	Descripción	ID	SAP
MT16H210F-478GN945	3M™ PELTOR™ SportTac™ Impresión digital en camuflaje, banda plegable, vaso naranja / verde oliva incluido.	7000108339	
MT16H210F-478-GN	3M™ PELTOR™ SportTac™, banda plegable, vaso naranja / verde oliva incluido.	7100004420	
MT16H210F-478-RD	3M™ PELTOR™ SportTac™, banda plegable, vaso negro / rojo incluido.	7000039607	
MT16H210F-478-RE	3M™ PELTOR™ SportTac™, diadema plegable, tapa rosa/verde incluido.	7100090955	

Accesorios

Número de artículo	Descripción	ID	SAP
HY21	Kit de higiene HY21 de 3M™ PELTOR™ Kit de higiene HY80S-EU de	7000039686	
HY80S-EU	3M™ PELTOR™ con aros de sellado de gel	7100121710	
FL6H	Conector mono de 3,5 mm de 3M™ PELTOR™, 1,2 m Conector mono de 2,5	7000107805	
FL6M	mm de 3M™ PELTOR™, 1,2 m	7000107806	
FL6N	Conector estéreo de 3,5 mm de 3M™ PELTOR™, 1,2 m	7100064600	

Carcasas de repuesto

Número de artículo	Descripción	ID	SAP
210100-478-GN	Un par de carcasas de repuesto, verde, de 3M™ PELTOR™	7000107841	
210100-478-OR	Un par de carcasas de repuesto, naranja, de 3M™ PELTOR™	7000107842	
210100-478-SV	Un par de carcasas de repuesto, negras, de 3M™ PELTOR™	7000107843	
210100-478-RD	3M™ PELTOR™ Un par de carcasas de repuesto, rojas	7000107844	
210100-478-VI	3M™ PELTOR™ Un par de carcasas de repuesto, blancas	7000107845	

Especificaciones técnicas y datos

Materiales:

Cinta para cabeza MT16H210F-478-GN

Cable de la banda para cabeza: acero inoxidable
Cierre de dos puntos: cable de la banda para cabeza
Almohadilla auditiva: foil de PVC y espuma de poliéster
Almohadilla de atenuación: espuma de poliéster
Banda para cabeza: chapa de acero inoxidable
Relleno de la banda para cabeza: PVC
Tacon/recipiente: ABS
Micrófono dependiente del nivel para escucha ambiental: espuma PUR

Tipo de batería:

2x pilas AAA (alcalinas)

Tiempo de funcionamiento:

Aproximadamente 600 h (dependiendo de la marca de la batería y la temperatura)
MT16H210F-478-GN (cinta para cabeza): 318 g

Peso (con baterías):

-20°C (-4°F) a +55°C (131°F) (depende de la batería)

Temperatura de funcionamiento:

-20°C (-4°F) a +55°C (131°F)

Temperatura de almacenamiento:

Vida útil:

5 años excl. baterías

Limitación de uso: Nunca modificar o alterar este producto

Atenuación de laboratorio

MT16H210F-478*

EN352-1:2002

Frecuencia (Hz) f	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Atenuación media Mf (dB)	12.1	17.9	27.0	26.8	30.5	38.3	36.4	26
Desviación estándar sf (dB)	4.3	3.1	3.8	3.0	3.0	3.7	5.4	
Valor de Protección Asumido APVf (dB)	7.8	14.8	23.2	23.8	27.5	34.6	31.0	

H=29 dB M=23 dB L=16 dB

MT16H210F-478* con anillo de gel HY80S-EU

EN352-1:2002

Frecuencia (Hz) f	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Atenuación media Mf (dB)	13.8	17.6	24.7	29.8	29.9	39.3	40.7	27
Desviación estándar sf (dB)	2.9	2.7	3.0	2.2	3.7	4.2	3.8	
Valor de Protección Supuesto APVf (dB)	10.9	14.9	21.7	27.6	26.1	35.2	36.9	

H=29 dB M=24 dB L=17 dB

¡ADVERTENCIA! Investigaciones sugieren que los usuarios pueden recibir menos reducción de ruido de la indicada por el valor(es) de atenuación en el envase, debido a variaciones en el ajuste, habilidad de colocación y motivación del usuario. Consulte las regulaciones aplicables para guiar cómo ajustar los valores de la etiqueta y estimar la atenuación. Además, 3M recomienda encarecidamente realizar pruebas de ajuste de los protectores auditivos.

En la caja

1x SportTac™

2 x pilas AAA

1 x Instrucciones de usuario

1 x Par adicional de capuchas



División de Seguridad
Personal de 3M 3M Svenska
AB, Caja 2341 SE-331 02
Värnamo Suecia

Internet: www.3M.com/PELTOR

Correo electrónico: cstechservice@mmm.com
Teléfono: +46 370 65 65 00

Por favor, reciclar. Impreso en Suecia.

© 3M2019. Todos los derechos reservados. 3M,
SportTac y PELTOR son marcas de 3M Company y
sus afiliados. Canadá.

Garantía

La garantía no cubre daños causados por mantenimiento descuidado o manejo negligente.

Para más información sobre mantenimiento, consulte las instrucciones de usuario. Para condiciones completas de la garantía, póngase en contacto con su distribuidor u oficina local de 3M.

Aviso importante

3M no acepta responsabilidad de ningún tipo, ya sea directa o consecuente (incluido, entre otros, la pérdida de beneficios, negocios y/o buena voluntad) derivada de confiar en cualquier información proporcionada por 3M.

El usuario es responsable de determinar la idoneidad de los productos para su uso previsto. Nada en esta declaración se interpretará como exclusión o restricción de la responsabilidad de 3M por muerte o lesiones personales derivadas de su negligencia.