



ýM" PELTOR" ProTac Hunter Headset y ýM" PELTOR" ProTac Shooter Headset

Descripción del producto



3M™ PELTOR™ ProTac Hunter Headset



3M™ PELTOR™ ProTac Shooter Headset

Los auriculares PELTOR ProTac Hunter y PELTOR ProTac Shooter están diseñados para su uso durante la caza y la tiro deportivo. Ayudan a proteger contra ruidos de impacto dañinos, al tiempo que permiten escuchar los sonidos ambientales. Incrementan su capacidad para comunicarse con otras personas cercanas, así como su capacidad para oír la fauna que se acerca.

Funciones clave

- Protector auditivo atenuante
- Función dependiente del nivel para escucha ambiental
- Entrada estéreo de solo escucha de 3,5 mm para conexión a dispositivos externos (p. ej., teléfono móvil, radio bidireccional, iPod)
- Sistema de menú con guía por voz
- Apagado automático: los auriculares se apagarán después de 4 h de inactividad para ahorrar batería

Advertencia de batería baja cuando el nivel de batería es bajo

Para reducir la corrosión causada por el sudor, la electrónica se ubica en la parte externa de la copa

Disponible en versión con diadema (verde)

Disponible en dos tamaños de taza diferentes: una con mayor atenuación (ProTac Shooter) y otra con menor atenuación (ProTac Hunter)

Aplicaciones

Los protectores auditivos 3M™ PELTOR™ ProTac Hunter y ProTac Shooter ofrecen una función dependiente del nivel para escucha ambiental que se puede usar durante la caza o el tiro deportivo.

Normas y aprobaciones

Por la presente, 3M Svenska AB declara que el protector de oído tipo EPI cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 y otras directivas pertinentes para cumplir con los requisitos de la marca CE. El EPI es auditado anualmente por SGS Fimko Ltd., Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlandia, Órgano Notificado N° 0598 y aprobado por PZT GmbH, Órgano Notificado N° 1974, Bismarckstrasse 264 B, 26389, Wilhelmshaven, Alemania. El producto ha sido probado y aprobado de acuerdo con EN 352-1:2020/EN 352-3:2020, EN 352-4:2020, EN 352-6:2020, EN 352-8:2020.

GB

Por la presente, 3M Svenska AB declara que el tipo de protector auditivo de EPP está en conformidad con las Regulaciones de Equipo de Protección Personal (Reglamento 2016/425 tal como incorporado a la ley del Reino Unido y enmendado). El EPP se audita anualmente y está aprobado por SGS United Kingdom Limited, Rossmore Business Park, Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN, Reino Unido, Cuerpo Aprobado No. 0120. El producto ha sido probado y aprobado de acuerdo con EN 352-1:2020/EN 352-3:2020, EN352-4:2020, EN 352-6:2020, EN 352-8:2020.

En la caja

1xAuricular

2 x pilas AA

1 x Instrucción del usuario

Modelos estándares

Número de artículo	Descripción	ID legado de 3M	ID SAP
MT13H222A	3M™ PELTOR™ ProTac Hunter Auricular, verde, diadema	UU004690648	7100088458
MT13H223A	3M™ PELTOR™ ProTac Shooter Auricular, verde, diadema	UU004690630	7100088425

Accesorios

Número de artículo	Descripción	ID legado de 3M	ID SAP
HY220	Kit de higiene 3M™ PELTOR™ HY220	UU008049353	7100101874
FL6CE/1	3M™ PELTOR™ FL6CE/1 3.5 mm Cable	XH001676952	7000108359
HY100A	3M™ PELTOR™ Higiene Pads de limpieza HY100A	XH001651351	7100064410

Especificaciones de datos técnicos

Materiales:

- Headband (acero inoxidable, PVC, PA)
- Cable de la diadema (acero inoxidable)
- Cierre de dos puntos (POM)
- Acolchado (foil de PVC y espuma PUR)
- Forro de espuma (espuma PUR)
- Taza (ABS)
- Micrófono dependiente del nivel (espuma PUR)
- Pestillo (PA)
- Botón de encendido/apagado/modo (TPE)
- Botón [+] (TPE)
- Botón [-] (TPE)

Tipo de batería: 2 pilas AA (alcalinas)

Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 100 horas de vida de la batería

Peso neto (con pilas incluidas):

- 3M™ PELTOR™ ProTac Hunter MT13H222A (diadema) = Aprox. 303 g
- 3M™ PELTOR™ ProTac Shooter MT13H223A (diadema) = Aprox. 355 g

Temperatura de funcionamiento: -20°C (-4°F) a +55°C (131°F) (dependiente de la batería)

Temperatura de almacenamiento: -20°C (-4°F) a +55°C (131°F)

Vida útil: 5 años excluyendo pilas/baterías

Conectividad cableada: conector de entrada estéreo de 3.5 mm solo escucha (limitado a 82 dB)

Limitación de uso: Nunca modificar o alterar este producto

Atenuación

Atenuación Europa

ESTÁNDAR EN 352-1:2020

Tabla 1: Atrás de casco con almohadillas de espuma: MT13H220A, MT13H222A

	f(Hz)											Peso
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR	
MV (dB)	13.3	17.4	22.3	28.0	30.8	37.6	37.0	31.8	25.0	19.1	27.7	303 g
SD (dB)	3.2	1.8	2.3	3.2	3.4	2.8	4.8	2.0	1.3	1.7	1.2	
APV = MV - SD (dB)	10.1	15.6	20.0	24.8	27.4	34.8	32.2	30	24	17	27	

Table 2: Tapones para cabeza con cojines de espuma: MT13H221A, MT13H223A

	f(Hz)											Weight
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR	
MV (dB)	17.0	24.0	29.5	36.9	37.3	39.3	35.4	36.7	31.6	24.4	33.4	355 g
DE (dB)	3.2	2.0	2.6	3.3	4.9	3.2	3.9	2.4	1.5	2.1	1.4	
VPA = VM - DE (dB)	13.8	22.0	26.9	33.6	32.4	36.1	31.5	34	30	22	32	

Atenuación Norteamérica

ESTÁNDARES ANSI S3. 19-1974 y CSA 22.2

Tabla 3: Orejeras con banda para la cabeza con almohadillas de espuma/Versión Coquilles serre-tête avec coussinets en mousse: MT13H220A, MT13H222A

	f(Hz)									NRR NRR (Índice de reducción del ruido IRB)	CSA Clase Clase de la CSA
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000		
Media atenuación (dB) (Mf)											
Atenuación media (dB) (Mf)	13.4	16.4	23.5	28.5	33.8	40.8	41.4	39.9	37.8	21	B
Estándar desviación ((dB) (sf) <small>Desviación estándar (dB) (sf)</small>	2.9	2.3	2.4	2.1	2.4	2.1	2.9	3.2	2.7		

Tabla 4: Protectores auditivos de cabeza con cojines de espuma/Coquilles versión diadema con almohadillas de espuma: MT13H221A, MT13H223A

	f(Hz)									NRR NRR (Índice de reducción del ruido IRB)	CSA Clase Clase de la CSA
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000		
Media atenuación (dB) (Mf)											
Atenuación media (dB) (Mf)	17.2	21.8	30.3	36.5	38.4	40.5	40.4	36.2	34.7	26	A
Estándar desviación ((dB) (sf) <small>Desviación estándar (dB) (sf)</small>	2.4	1.8	2.6	2.9	3.0	2.4	3.4	2.4	2.9		

Atenuación Australia y Nueva Zelanda

AS/NZS 1270:2002

NOTA: No aplicable para CANADÁ / REMARQUE : No se aplica a CANADÁ

Tabla 5: Orejeras con banda para la cabeza y cojines de espuma MT13H220A, MT13H222A

	f(Hz)								Clase	Ajuste Fuerza	Peso
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SLC80			
Media atenuación (dB)	13.1	15.7	22.4	28.2	31.8	38.8	35.9	26	5	11 N	303 g
Estándar desviación (dB)	3.8	2.1	2.9	2.3	2.4	3.0	4.5				
Media menos DE	9.3	13.6	19.5	25.9	29.4	35.8	31.4				

Tabla 6: Orejeras de diadema con cojines de espuma MT13H221A, MT13H223A

	f(Hz)								Clase	Ajuste/Presión Fuerza	Peso
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SLC80			
Media atenuación (dB)	17.6	22.1	29.9	36.4	37.6	38.4	34.9	32	5	11.3 N	355 g
Estándar desviación (dB)	3.7	3.7	3.3	2.8	2.2	2.4	2.6				
Media menos d.e.	13.9	18.4	26.6	33.6	35.4	36.0	32.3				

* Aprobado para tamaños de cabeza Pequeño, Mediano y Grande.

3M recomienda encarecidamente la prueba de ajuste personal de los protectores auditivos. La investigación sugiere que los usuarios pueden recibir menos reducción de ruido de la indicada por el/los valores de la etiqueta de atenuación en el envase debido a variaciones en el ajuste, la habilidad de ajuste y la motivación del usuario. Consulte las regulaciones y directrices aplicables sobre cómo ajustar los valores de la etiqueta de atenuación. En ausencia de regulaciones aplicables, se recomienda reducir los valores de la etiqueta de atenuación para estimar mejor la protección típica.

Garantía y Aviso Importante

Garantía

La garantía no cubre daños causados por mantenimiento descuidado o manejo imprudente.

Para obtener más información sobre el mantenimiento, consulte las Instrucciones de Usuario.

Para conocer las condiciones completas de la garantía, contacte a su distribuidor u oficina local de 3M.

Aviso Importante

3M no acepta responsabilidad de ningún tipo, ya sea directa o consecuente (incluido, entre otros, la pérdida de beneficios, negocio y/o buena voluntad) derivada de la confianza en cualquier información aquí proporcionada por 3M. El usuario es responsable de determinar la idoneidad de los productos para su uso previsto. Nada en esta declaración se considerará que excluye o restringe la responsabilidad de 3M por muerte o lesiones personales derivadas de su negligencia.

IBEX NATURE

Libera tu instinto deportivo



División de Seguridad Personal de 3M
3M Svenska AB, Apártado 2341
SE-331 02 Värnamo Suecia
Internet: www.3M.com/PELTOR

Por favor, recicle. Impreso en Suecia. © 3M 2025.
Todos los derechos reservados. 3M, UltraFit y Torque
son marcas comerciales de 3M Company, utilizadas
bajo licencia en Canadá. PELTOR es una marca de 3M
Svenska AB, utilizada bajo licencia en Canadá.

DS16004 revisión c 3M™ PELTOR™
Comunicación Global de Marketing, Värnamo